

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Теплообменник для ГВС

горячее водоснабжение — расчёт нагрузки

Заполните поля прямо в PDF (Adobe Reader / браузер), сохраните и пришлите — инженер рассчитает аппарат и вернёт подбор.

1. КОНТАКТЫ

Компания		Город	
Контактное лицо		Телефон	
E-mail			
Объект / назначение			

2. НАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМ

Применение: ☐ Отопление ☐ ГВС ☐ Вентиляция ☐ Технология ☐ Охлаждение

Тепловая нагрузка кВт (или Гкал/ч)

Число жителей / точек разбора

3. ГРЕЮЩИЙ КОНТУР (первичный)

Среда (вода / гликоль / пар)

Расход		м³/ч	t вход		°C
t выход		°C	Доп. напор		М.В.СТ.

4. НАГРЕВАЕМЫЙ КОНТУР (вторичный)

Среда (вода / гликоль / пар)

Расход		м³/ч	t вход		°C
t выход		°C	Доп. напор		М.В.СТ.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ

Макс. давление бар Макс. t °C

Пожелания / аналог / габариты

Пришлите лист — инженер рассчитает и подберёт аппарат

- Онлайн-консультант — наведите камеру телефона на QR →
- E-mail: zakaz@msmteplo.ru
- Телефон: 8 (800) 302-58-75

