ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Пластинчатый теплообменник

подбор и расчёт разборного ПТО

Заполните поля прямо в PDF (Adobe Reader / браузер), сохраните и пришлите — инженер рассчитает аппарат и вернёт подбор.

1. КОНТАКТЫ

Компания | Город

Контактное лицо | Телефон

E-mail

Объект / назначение

2. НАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМ

Применение: ☐ Отопление ☐ ГВС ☐ Вентиляция ☐ Технология ☐ Охлаждение

Тепловая нагрузка — кВт (или Гкал/ч)

Тип пластин / бренд-аналог

3. ГРЕЮЩИЙ КОНТУР (первичный)

Среда (вода / гликоль / пар)

Расход — м³/ч | t вход — °C

t выход — °C | Доп. напор — м.в.ст.

4. НАГРЕВАЕМЫЙ КОНТУР (вторичный)

Среда (вода / гликоль / пар)

Расход — м³/ч | t вход — °C

t выход — °C | Доп. напор — м.в.ст.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ

Макс. давление — бар | Макс. t — °C

Пожелания / аналог / габариты

Пришлите лист — инженер рассчитает и подберёт аппарат

- Онлайн-консультант — наведите камеру телефона на QR →
- E-mail: zakaz@msmteplo.ru
- Телефон: 8 (800) 302-58-75