msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Блочный теплообменник

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

блочный теплообменник на раме (готовый узел) — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Подпитка / отопление	
ГВС циркуляция	
Технология	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт (или Гкал/ч)	
Контур 1 (сеть): расход, t вх/вых, бар	
Контур 2 (потребитель): расход, t вх/вых, бар	
Насосы: подкачивающие / циркуляционные (расход, напор)	
Требуемая автоматика	
Габаритные ограничения (Д×Ш×В), мм	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Присоединения: фланцы ДУ / резьба	
Материал: сталь / нерж.	
Исполнение: закрытое / открытое	
Погодозащита / шкаф управления	
Монтаж нужен: да / нет	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог	

Когда нужно:	
Срочно	
1–2 недели	