msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Чиллер (холодильная машина)

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

чиллер водоохлаждающий 5–500 кВт — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Охлаждение технологических процессов	
Кондиционирование производства	
Тепловой насос	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Холодопроизводительность, кВт	
Температура выходной воды, °C	
Расход воды, м³/ч	
Теплоноситель: вода / гликоль (концентрация %)	
Температура воздуха (лето), °C	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Тип компрессора: спиральный / винтовой / поршневой	
Питание: 380 В / 50 Гц	
Исполнение: моноблок / сплит / выносной конденсатор	
Шумовые ограничения, дБ	
Ограничения по габаритам (Д×Ш×В), мм	

Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Carrier, Climaveneta, аналоги	
Когда нужно:	
Срочно	
1–2 недели	