msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Испаритель холодильный

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

кожухотрубный испаритель (сухой/затопленный) — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Аммиачная установка	
Фреоновая ЦТО	
Чиллер / тепловой насос	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Хладогент:	
Аммиак R717 / фреон (R404A / R134a / R410A / R507A)	
Мощность охлаждения, кВт	
Температура испарения, °C	
Охлаждаемая среда:	
Вода / рассол / гликоль (концентрация %)	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Тип: сухой / затопленный (плёночный)	
Макс. давление корпуса, бар	
Макс. t°, °C	
Материал труб: сталь / нерж. / титан	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Ридан, Thermowave, аналоги	

Когда нужно:	
Срочно	
1–2 недели	
Планирую	