msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Паяный пластинчатый теплообменник

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

паяный пластинчатый теплообменник (медь/никель) — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Отопление / котельная	
ГВС	
Холодоснабжение (фреон)	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт	
Греющая среда:	
Среда (вода / пар / гликоль / фреон)	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Нагреваемая среда:	
Среда (вода / гликоль)	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление, бар	
Макс. t°, °C	
Припой: медь / никель (для агрессивных сред)	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Ридан, Danfoss, Swep, аналоги	
Когда нужно:	
Срочно	

1–2 недели	
Планирую	
Пришлите лист — рассчитаем, дадим цену и наличие	