msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Пластинчатый разборный теплообменник

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

разборный пластинчатый теплообменник для отопления, ГВС и технологии — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Отопление	
ГВС / горячее водоснабжение	
Технологический нагрев/охлаждение	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт (или Гкал/ч)	
Кол-во ходов (если известно)	
Греющая среда (первичный контур):	
Среда (вода / пар / гликоль)	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Напор, м.в.ст.	
Нагреваемая среда (вторичный контур):	
Среда (вода / гликоль / другое)	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Напор, м.в.ст.	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление, бар	
Макс. t°, °C	
Материал пластин: AISI 304 / AISI 316L / титан	
Марка уплотнений: EPDM / NBR / Viton	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Ридан, Alfa Laval, Funke, аналоги	
Когда нужно:	

Срочно	
1–2 недели	
Планирую	