msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Полусварной / сварной пластинчатый

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

полусварной и сварной пластинчатый теплообменник — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Аммиак / фреон (холодильный контур)	
Агрессивные среды	
Высокое давление	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт	
Греющая среда (пар/вода/гликоль/фреон): расход, t, бар	
Нагреваемая среда: расход, t нач/кон, бар	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Напор, м.в.ст.	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление, бар	
Макс. t°, °C	
Исполнение: полусварной (сварные пары) / полностью сварной	
Материал: AISI 304 / 316L	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Ридан, Alfa Laval,	

аналоги	
Когда нужно:	
Срочно	
1–2 недели	
Пришлите лист — рассчитаем, дадим цену	