msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Пароводяной подогреватель противодавления (ПП)

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

подогреватель ПП1/ПП2 противодавления — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Турбоподпитка (ТЭЦ)	
Конденсатное хозяйство	
Производственный пар	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт (или Гкал/ч)	
Пар (греющая среда):	
Давление пара до/после, бар	
Расход пара, т/ч	
Вода (нагреваемая):	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Напор, м.в.ст.	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление корпуса, бар	
Макс. t°, °C	
Материал: сталь 09Г2С / нерж.	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Теплохит, ЗиО, аналоги	
Когда нужно:	
Срочно	

1–2 недели	
Планирую	
Пришлите лист — рассчитаем, дадим цену и наличие	