msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Спиральный теплообменник

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

спиральный теплообменник для загрязнённых сред — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Стоки / загрязнённые среды	
Пищевое производство	
Химия / гальваника	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт	
Греющая среда:	
Среда (вода / пар / гликоль)	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Нагреваемая среда:	
Среда	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Загрязнённость (частицы, фракция)	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление, бар	
Макс. t°, °C	
Материал спирали: сталь / нерж. 316L / титан	
Уплотнения: EPDM / Viton / без прокладок (сварной)	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Ридан, ШТРИМ, аналоги	

Когда нужно:	
Срочно	
1–2 недели	
Планирую	