msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Теплообменник ГВС

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

пластинчатый теплообменник для горячего водоснабжения — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
ГВС жилого дома	
ГВС производства / гостиница	
Стояк / точечный нагрев	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт (или расход ГВС, м³/ч)	
Сеть (греющая): расход, t нач/кон, бар	
ГВС (нагреваемая): расход, t нач/кон, °C	
Циркуляция: есть / нет (расход)	
Напор допустимый, м.в.ст.	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление, бар	
Макс. t°, °C	
Материал: AISI 316L (питьевая вода)	
Уплотнения: EPDM пищевые	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Ридан, Sondex, аналоги	
Когда нужно:	

Срочно	
1–2 недели	
Пришлите лист — рассчитаем, дадим цену	