msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Теплообменник для отопления

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

пластинчатый теплообменник для отопления / тёплых полов — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Отопление здания	
Тёплый пол (низкотемпературный)	
Котельная / ИТП	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт	
Сеть: расход, t нач/кон (напр. 95/70), бар	
Отопление: расход, t подачи/обратки, °C	
Теплоноситель: вода / гликоль (концентрация %)	
Напор допустимый, м.в.ст.	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление, бар	
Макс. t°, °C	
Материал: AISI 304 / 316L	
Уплотнения: EPDM / NBR	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Ридан, Danfoss, аналоги	

Когда нужно:	
Срочно	
1–2 недели	
Пришлите лист — рассчитаем, дадим цену	