msmteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Теплообменник труба-в-трубе

Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.

ДАННЫЕ

трубчатый теплообменник труба-в-трубе, змеевиковый — подбор и цена	

КОНТАКТЫ

Компания	
Город	
Контакт	
Телефон	
E-mail	
Объект / задача	

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение:	
Холодоснабжение (конденсатор/испаритель)	
ГВС с мгновенным нагревом	
Технология	
Другое (укажите в задаче)	

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка, кВт	
Первичный контур:	
Среда	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Давление, бар	
Вторичный контур:	
Среда	
Расход, м³/ч	
t начальная, °C	
t конечная, °C	
Давление, бар	

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление, бар	
Макс. t°, °C	
Материал: сталь / нерж. / медь	
Исполнение: коаксиальный / змеевик / пучок	
Кол-во, шт	
Бренд / аналог, например: Ридан, Secespol, аналоги	
Когда нужно:	

Срочно	
1–2 недели	
Планирую	